

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr: CPR-2013-904-6

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**  
Phono Spray S-904 /Isocianato H. PU EN14315-1-CCC1-CT4(22)-GT12(22)-TFT14(22)-FRC10(22)-W5,0-MU2
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**  
Värmeisolering för byggnader
3. **Tillverkare:**  
SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE, S.L.U.  
Argent,3 - 08755 Castellbisbal (Barcelona, Spanien)  
[www.synthesia.com](http://www.synthesia.com)
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**  
  
AVCP-system 3 (4 Rtf)
6. **Harmoniserad standard:**  
EN 14315-1: 2013  
  
**Anmält/anmälda organ:**  
CEIS/Centro de ensayos, innovación y Servicios - Anmält organ nr 1722  
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION - Anmält organ nr 1292
7. **Angiven prestanda:**

VÄSENTLIGA EGENSKAPER		PRESTANDA
Reaktion vid brandpåverkan	Reaktion vid brandpåverkan, Euroklass	F
Vattengenomsläpplighet	Vattenabsorption, kortvarig, vid partiell nedsänkning ( $W_p; kg/m^2$ )	5,00
Värmemotstånd	Värmemotstånd och värmekonduktivitet	Se prestandatabell
Ånggenomsläpplighet	Permeabilitet för vattenånga ( $\mu$ )	2
Tryckhållfasthet	Tryckbelastning eller tryckhållfasthet	NPD
Brandreaktionens beständighet mot åldring/nedbrytning	Beständighetsegenskaper	a
Värmemotståndets beständighet mot åldring/nedbrytning	Beständighetsegenskaper	b
Tryckhållfasthetens beständighet mot åldring/nedbrytning	Beständighetsegenskaper	c
Kontinuerlig glödbrand	Kontinuerlig glödbrand	d

<sup>a</sup> PU-produkters prestanda med avseende på brandreaktion minskar inte med tiden.

<sup>b</sup> Det deklarerade värmemotståndet är bestämt med ett åldringsförfarande.

<sup>c</sup> PU-produkters tryckhållfasthet minskar inte med tiden.

<sup>d</sup> Ingen harmoniserad testmetod tillgänglig.

## PRESTANDATABELL

*Sprutad skumisoleringsprodukt. CCC1-system. Diffusionsöppna ytor.*

$e_p$	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
$\lambda_D$	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
$R_D$	0,90	1,05	1,15	1,30	1,45	1,55	1,70	1,80	1,95
$e_p$	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>120</b>
$\lambda_D$	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
$R_D$	2,10	2,20	2,35	2,50	2,60	2,75	2,90	3,00	3,15
$e_p$	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>165</b>
$\lambda_D$	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
$R_D$	3,30	3,40	3,55	3,65	3,80	3,95	4,05	4,20	4,35
$e_p$	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>190</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>210</b>
$\lambda_D$	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
$R_D$	4,45	4,60	4,75	4,85	5,00	5,10	5,25	5,40	5,50
$e_p$	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>
$\lambda_D$	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
$R_D$	5,65	5,80	5,90	6,05	6,20	6,30	6,45	6,60	6,70
$e_p$	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>295</b>	<b>300</b>
$\lambda_D$	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
$R_D$	6,85	6,95	7,10	7,25	7,35	7,50	7,65	7,75	7,90

$e_p$  Tjocklek (mm)

$\lambda_D$  Deklarerad värmekonduktivitet efter åldring (W/mK)

$R_D$  Deklarerat värmemotstånd ( $m^2 K/W$ )

***Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.***

***Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.***

***Undertecknad på tillverkarens vägnar av:***

Barcelona den 19/09/2022



Juan Sánchez  
Managing Director  
Synthesia Technology Europe, S.L.U.